

Geberit AS

Duofix Sigma innebyggingsisterne

1. PRODUKTBESKRIVELSE

For innebygging i pre-wall eller vegg.
 For vegghengte klosetter (c/c bolter 18/23cm)
 Valgfri tilkobling av vann (venstre, høyre, topp)
 Skyll: 3/6l. (kan justeres 3-4l. / 4,5-6-7,5l.)
 Ramme laget av stål, pulverlakkert i farge ultramarine blå
 Sisterne laget av PEH plast (helstøpt), isolert mot kondens
 Justerbare føtter laget av galvanisert stål (selvstøttende)
 Klosettcran/treveisventil i messing rødgods (Rg5)

Duofix innebyggingssystemer har Sintef produktsertifikat nr. 0483

Geberit varenummer: 111.349.00.5

Dimensjon: Høyde = 112 cm / bredde = 50 cm

Farge: Ultramarine blå

Overflatebehandling: Pulverlakkert ramme

Øvrige opplysninger: Driftstrykk: 0,1 – 10bar



2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Ikke aktuelt, er for innebygging

Ettersyn/kontroll

Ikke aktuelt

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Utløpsarmatur, innløpsarmatur og pakninger kan enkelt skiftes hvis behov

Geberit garanterer reservedeler i 25 år etter at produksjon av produktet evt. stanser.

Geberit AS

Duofix Sigma innebyggingssystemer
3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER
Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

> 25 år

Garanti og vilkår

5 år

Fuktbestandighet

«Stålramme tåler moderate fuktmengder»

Renholdsvennlighet

«God»

Øvrige opplysninger
Innhold i forpakning:

- Øvre og nedre veggfester
- Justerbare selvstøttende ben
- PEX kupling R1/2" for PEX 15 x 2.5 mm og 16 x 2.5 mm
- Utforingsboks med lokk for serviceåpning
- 2 gjengestag M12 for klosettskål
- Integrrert vannrør for tilførsel til Geberit AquaClean
- Spylørør
- Tilkoblings sett for WC, ø 90 mm
- WC avløpsbend, PE-HD, ø 90 mm
- Overgang, ø 90 / 110 mm
- Beskyttelsesplugg
- Festemateriell
- Installasjonsveiledning iht. TEK10

Geberit AS

Duofix Sigma innebyggingsstøperne

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Geberit AS
Postadresse	Luhrtoppen 2
Postnr. og poststed	1470 Lørenskog
Telefon	67978200
E-post	order.no@geberit.com
Internett	www.geberit.no

